



Stroblazer voor tractor

Gedragen of getrokken uitvoering



Gedragen stroblazer met optionele draaipiip



Getrokken stroblazer

Deze robuuste stroblazer verdeelt stro door middel van twee verdeelwalsen en 1 grote ventilator. De machine is voornamelijk geschikt voor tractoren vanaf 100PK (60pk bij getrokken uitvoering). De ventilator wordt met de aftakas aangedreven en heeft 2 snelheden. De standaard aftakas is voorzien van een sterslipkoppeling.

De machine is standaard voorzien van een rechts strooiende rechte pijp en een variabel in snelheid regelbare bodemketting. De bediening gebeurt manueel met een mechanisch ventielblok. De laadklep is standaard hydraulisch.

In optie kan deze machine voorzien worden van een 45° pijp of een draaipiip. Ten slotte is er de optie om de machine elektro-hydraulisch te bedienen met 4/3-ventielen en een joystick met 12V aansluiting. Desgewenst kan er een watervernevelingssysteem op de machine gemonteerd worden.

Voor trekkers met weinig hefvermogen kan de stroblazer ook in getrokken uitvoering besteld worden. De machine is, op de ventilator na, volledig hydraulisch aangedreven. Daardoor volstaat één dubbelwerkend ventiel met lekolieleiding.

	Gedragen versie	Getrokken versie
Aanbevolen vermogen	Vanaf 100PK	Vanaf 60PK
Aanbevolen oliedebiet	Min. 30 l/min	Min. 30 l/min
Netto gewicht	+/- 1130 kg	+/- 1500 kg
Instrooidiepte	Max 18m ver	Max 15m ver
BxLxH (transport)	2,13m x 3,16m x 2,10m	2,12m x 3,72m x 2,32m
Totale aadlengte	2,45m	1,35m
Laadbreedte	1,38m	3,50m
Lengte laadklep	1,17m	1,91m
Uitsteek draaipiip	0,60m	0,60m



Optionele Elektrische bediening



Optie: 45° pijp



Optioneel watervernevelingssysteem

Voor meer informatie, bezoek onze website www.vdw.be

Kapellestraat 25

9950 Waarschoot

tel. BE 0032 9 3775505

tel. NL 0031 6 15337743

info@vdw.be