



Voederbak met bodemketting

Snel voeren met tractor of verreiker/wiellader.



Voederbak met bodemketting voor verreiker, met optie kuilhapper



Voederbak met bodemketting aan tractor, met optie kuilhapper

De voederbakken met bodemketting zijn zeer geschikt voor het voeren van alle soorten voeders, ook kort tot lang gesneden gras.

De machine is standaard voorzien van een hydraulisch aangedreven bodemketting die in snelheid kan geregeld worden. De bodemplaat waar de ketting op loopt is in Cobranox uitgevoerd voor een lange levensduur te garanderen. Standaard 1 kant lossend met 1 wals aan de loskant.

In optie kan de machine 2 kanten lossend gemaakt worden. Er kan ook een agressieve wals gemonteerd worden voor het versnipperen van bijvoorbeeld bieten. Afhankelijk van de wensen kan de machine met bedienbox (standaard bij machine met uitkuilsysteem of 2^{de} kant lossend) of optioneel met elektro hydraulische bediening met joystick geleverd worden.

Tractor uitvoering	Model A			Model B (vanaf 135 pk)	
Diepte x Hoogte	1,85m x 1,30m			1,48m x 1,38m	
Breedte bodemketting	0,63m			0,75m	
Totale breedte	Gewicht	Inhoud		Gewicht	Inhoud
2,00m	820 kg	1700 l		1020 kg	2400 l
2,20m	850 kg	1900 l		1060 kg	2600 l
2,40m	880 kg	2100 l		1090 kg	2800 l
2,60m	910 kg	2300 l		1120 kg	3000 l

Verreiker uitvoering	Model A			Model B	
Diepte x Hoogte	1,34m x 1,26m			1,48m x 1,38m	
Breedte bodemketting	0,63m			0,75m	
Totale breedte	ABK	Gewicht	Inhoud	Gewicht	Inhoud
1,60m	M	680 kg	1280 l	/	/
1,80m	M	700 kg	1450 l	/	/
2,00m	M	720 kg	1660 l	870 kg	2300 l
2,20m	M	750 kg	1750 l	950 kg	2780 l
2,40m	M	820 kg	1920 l	1065 kg	3200 l
2,60m	M	890 kg	2050 l	1180 kg	3600 l
2,80m	XL	980 kg	2170 l	1300 kg	3900 l



Verschillende uitkuilsystemen mogelijk



Optie: 2^{de} kantlossend



Snel en eenvoudig voeren

Voor meer informatie, bezoek onze website www.vdw.be

Kapellestraat 25

9950 Waarschoot

tel. BE 0032 9 3775505

tel. NL 0031 6 15337743

info@vdw.be